

OPEN VOOR HET ONGEWONE
SYNEGO Hefschuifdeuren

22 m²
Panorama

Mijn
thuis



Waar de tuin
binnen begint



DE BESTE KIJK OP WOONCOMFORT

Fijne omgeving met fantastisch panorama

Met heel veel natuur




U houdt van een open uitzicht op de natuur?
U bent een zonzonbidder en wilt haar liefst altijd in huis halen?
Dan bieden de SYNEGO hefschuifdeuren u ongekende mogelijkheden.


Geniet van het unieke panorama-effect en verander uw huis in een zon-
overgoten oase van welbehagen.

Meer licht voor elke gevelopening

SYNEGO hefschuifdeuren zijn verkrijgbaar met alle gangbare openingschema's. Ze bieden uitstekende kwaliteit met een laag gewicht, zijn eenvoudig in het gebruik en schuiven bijzonder makkelijk. De Panorama-uitvoering blinkt dankzij de buitengewoon slanke ramen bovendien uit door een maximale lichtinval.




Standaarduitvoering



Panorama-uitvoering

Lichtovergoten ruimten – met een elementbreedte tot 10 m!

Openingschema's



Profiteer van onze uitgebreide mogelijkheden. Met een maximale **elementbreedte** van **10 meter** en maximaal **2,70 meter openingshoogte** beschikt u over een enorme ontwerpvrijheid. Met de hefschuifdeuren van SYNEGO is een doorgangsbreedte van **5 meter** haalbaar – zo staat niets uw ideeën in de weg.

Extra opties – voor nog meer comfort*

SYNEGO Hefschuifdeuren staan voor maximaal comfort – volkomen volgens uw eigen wensen. Configureer eenvoudig uw persoonlijk lievelingsmodel met de vele uitrustingsmogelijkheden.

- Speciale techniek voor buitengewoon makkelijke opening
- Elektromotor voor moeiteloos heffen en schuiven
- Gedempte sluiting voor maximale veiligheid doordat de deur zacht in de sluitstand glijdt
- Speciale dorpeloplossingen voor een barrièrevrije toegang

* Optioneel te configureren volgens uw persoonlijke wensen.

Ontwerpvrijheid volgens KALEIDO COLOR De kleurenrijkdom van REHAU

220 intense kleuren voldoen aan al uw wensen. U ontwerpt uw huis geheel persoonlijk volgens uw eigen ideeën en geeft uw thuis een unieke toets.

Wat u ook kiest - u kunt erop vertrouwen dat uw ramen er ook na jaren nog uitzien als op de eerste dag. Want KALEIDO COLOR is kleurvast en weersbestendig.



* KALEIDO COLOR is verkrijgbaar in KALEIDO PAINT (lak), KALEIDO FOIL (coating) en KALEIDO COVER (alu voorzetschaal).

6-voudige inbraakbeveiliging voor meer veiligheid

80% van alle inbraken gebeuren langs makkelijk bereikbare ramen en deuren. Bij meer dan een derde blijft het dankzij de verbeterde beveiligingstechniek alleen bij een poging. Bescherm uw woning door uw ramen en deuren beter te beveiligen. Inbrekers zoeken snel een ander doelwit wanneer een raam niet binnen enkele seconden kan worden opgelicht. De hefschuifdeur kan worden uitgerust met een weerstandsklasse tot RC2 volgens EN 1627.




Efficiënte warmte-isolatie: verwarmingskosten besparen met SYNEGO

De SYNEGO hefschuifdeuren zijn een perfect bezuinigingsplan: dankzij de uitstekende warmte-isolerende eigenschappen en een warmtegeleidingscoëfficiënt U_f tot $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, daalt uw energieverbruik meteen.

20-voudige geluiddemping – gezonde slaap en meer rust

U bent dagelijks omgeven door sterke geluiden: de ene keer is het hinderlijk lawaai van het verkeer, de andere keer de storende grasmaaier van de buurman. Met de SYNEGO hefschuifdeuren sluit u het lawaai gewoonweg buiten en verandert u uw woning in een ware oase van rust – en tegelijk geniet u van een efficiënte warmte-isolatie. Dankzij de geluidsisolerende maatregelen wordt een 20-voudige geluiddemping gerealiseerd.




Verhoging van het geluidsniveau met 10 dB = Verdubbeling van de subjectief waargenomen geluidssterkte (LfU).

Bron: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Beduidend onderhoudsvriendelijker: High-Definition-Finishing (HDF)

De HDF-oppervlakken van de SYNEGO hefschuifdeuren zijn buitengewoon hoogwaardig, perfect glad en gesloten. Daardoor zijn ze minder gevoelig voor vuil en kunnen ze snel en moeiteloos worden schoongemaakt met water, een beetje reinigingsmiddel en een zachte doek.



HDF-oppervlak voor een ongekende glans en onderhoudsgemak

Drievoudige isolerende beglazing tot 51 mm dik

Hoogwaardige dichtingen voor beter bedieningscomfort

Loopwerkbehuizing voor rationele productie en stabiliteit

5-kamersysteem met 80 mm vleugeldiepte voor optimale thermische isolatie

Verzinkte stalen versterkingen voor optimale sterkte en duurzame werking

Barrièrevrij (5 mm of 10 mm)

190 mm inbouwdiepte

Technische gegevens

Openingsfunctie	Hefschuifdeur
Raammateriaal	RAU-PVC
Dichtingsmateriaal	RAU-SR, RAU-PREN (zwart, grijs)
Bouwdiepte kozijn / vleugel	190 mm / 80 mm
Maximale ruitdikte	51 mm
Profielaanzichtsbreedte kozijn	63 mm
Profielaanzichtsbreedte vleugel	101 mm / 40 mm (panoramavleugel)
Maximaal totaal vleugelgewicht	400 kg
Warmtegeleidingscoëfficiënt U	tot $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Weerstand tegen windbelasting	tot klasse B3 volgens DIN EN 12210
Slagregendichtheid	tot klasse 9A volgens DIN EN 12208
Luchtdoorlaatbaarheid	klasse 4 volgens DIN EN 12207
Duurzaamheid	klasse 2 volgens DIN EN 12400
Geluidsisolatie	R_w tot 43 dB
Inbraakbeveiliging	tot RC 2 volgens DIN EN 1627
Oppervlakteveredeling	Foliecoating met hout- of aluminiummotieven maar ook effen kleurfolies, gelakte profielen, geanodiseerde of gepoedercoate aluminium voorzetschalen